



AMBROPOLIMER srl

Via Campo dei Fiori, 9 - 21020 BODIO LOMNAGO (Va) Italy

Tel. +39.0332.947121 - Telefax +39.0332.949791

e.mail: info@ambropol.com - <http://www.ambropolimer.it>

LASTRA ONDULATA ECOCRYL



La Lastra Ondulata in Acrilico Profilo onda Antiurto brillante è un prodotto di buona qualità e piacevole alla vista avendo un aspetto brillante nel tempo. Dispone di una superficie autopulente liscia che permette un ottimo scorrimento dell' acqua. Resistente agli agenti atmosferici Ecocryl è disponibile nella colorazione verde e rosso.

Passo	76/18 MM.
Colore	verde/rosso
Passi	14
Spessore	2,5 mm.
Larghezza	1045 mm
Lunghezza	sino 8000 mm
Temperatura max	+80 °C.
Temperatura min.	- 40 °C.
Espansione lineare	0,07 mm/m °C.
Peso	3 kg./mq
Distanza travetti	da 850 mm.

Per l' escursione termica i fori per il fissaggio devono essere più larghe delle viti che non devono essere troppo serrate. Per la pulizia usare acqua saponata tiepida con un panno morbido o una spugna, non usare prodotti chimici .